



Legenda místností:

Č	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
201	hala	5,04 m ²	stávající keramická dlažba		stávající omítka a malba	stávající podhled	
202	chodba	15,54 m ²	stávající PVC		stávající omítka, nová štuková omítka, nová malba	stávající podhled	
203	pokoj	11,66 m ²	nový koberec	P 1	nová štuková omítka, nová malba	nový sádkartonový podhled + doplnění tep. izolace na 300 mm, pož. odolnost REI 30	nový soklík z koberce v. 70 mm + plastová lišta
204	hygienické zařízení	3,67 m ²	nová keramická dlažba	P 2	nový ker. obklad v. 2100 mm, nová štuková omítka, nová malba	nový sádkartonový podhled + doplnění tep. izolace na 300 mm, pož. odolnost REI 30	
205	úklid	1,31 m ²	nová keramická dlažba	P 2	nový ker. obklad v. 2100 mm, nová štuková omítka, nová malba	nový sádkartonový podhled + doplnění tep. izolace na 300 mm, pož. odolnost REI 30	
206	hygienické zařízení	4,78 m ²	nová keramická dlažba	P 2	nový ker. obklad v. 2100 mm, nová štuková omítka, nová malba	nový sádkartonový podhled + doplnění tep. izolace na 300 mm, pož. odolnost REI 30	
207	pokoj	12,24 m ²	nový koberec		stávající omítka, nová štuková omítka, nová malba	stávající podhled	nový soklík z koberce v. 70 mm + plastová lišta
208	pokoj	13,44 m ²	nový koberec		stávající omítka, nová štuková omítka, nová malba	stávající podhled	nový soklík z koberce v. 70 mm + plastová lišta
209	hygienické zařízení	3,78 m ²	nová keramická dlažba	P 2	nový ker. obklad v. 2100 mm, nová štuková omítka, nová malba	nový sádkartonový podhled + doplnění tep. izolace na 300 mm, pož. odolnost REI 30	
210	hygienické zařízení	2,63 m ²	nová keramická dlažba	P 2	nový ker. obklad v. 2100 mm, nová štuková omítka, nová malba	nový sádkartonový podhled + doplnění tep. izolace na 300 mm, pož. odolnost REI 30	
211	pokoj	18,16 m ²	nový koberec		stávající omítka, nová štuková omítka, nová malba	stávající podhled	nový soklík z koberce v. 70 mm + plastová lišta
212	hygienické zařízení	2,56 m ²	stávající keramická dlažba		stávající ker. obklad, omítka a malba	stávající podhled	
213	pokoj	18,42 m ²	stávající PVC		stávající omítka a malba	stávající podhled	
214	pokoj	14,65 m ²	stávající PVC		stávající omítka a malba	stávající podhled	
215	hygienické zařízení	2,48 m ²	stávající keramická dlažba		stávající ker. obklad, omítka a malba	stávající podhled	
216	pokoj	17,54 m ²	stávající PVC		stávající omítka a malba	stávající podhled	
217	hygienické zařízení	2,56 m ²	stávající keramická dlažba		stávající ker. obklad, omítka a malba	stávající podhled	

Legenda zdiva:

- stávající zdivo
- zdivo z pórobetonových tvárníc Ytong P2-500 (100x249x599 mm), malta tenkovrstvá Ytong
- zdivo z pórobetonových tvárníc Ytong P2-500 (150x249x599 mm), malta tenkovrstvá Ytong
- zdivo z cihel PkCd 2 (65x140x290 mm), P2, malta cementová MC 5
- sádkartonová příčka Knauf jednostranně opláštěná dvojítm sádkartonem tl. 12,5 mm, nosný profil CW 50, minerální rohož tl. 40 mm

P 1

- koberec, lepidlo, stěrka 7 mm
- betonová mazanina C20/25 vyztužená sítí 6/100-6/100 mm 58 mm
- PE fólie
- polystyren EPS 100 (tl. nutno upravit dle skutečné tl. podlahy) 60 mm
- stávající stropní panel PZD tl. 225 mm
- stávající omítka

P 2

- keramická dlažba + lepicí tmel (dle dodavatele nátěrové izolace) 12 mm
- nátěrová izolace 2 mm
- betonová mazanina C20/25 vyztužená sítí 6/100-6/100 mm 51 mm, alt. 56 mm
- PE fólie
- polystyren EPS 100 (tl. nutno upravit dle skutečné tl. podlahy) 60 mm, alt. 30 mm
- stávající stropní panel PZD tl. 225 mm, alt. 250 mm
- stávající omítka

ZODP. PROJEKTANT:	DATUM:	březen 2014
VYPRACOVAL:	FORMÁT A4:	8
STAVEBNÍK: Obec Vysoká nad Labem, Vysoká nad Labem 22	DRUH DOKUMENTACE:	stavební povolení
AKCE: Stavební úpravy penzionu Hubert Vysoká nad Labem 202, k.ú. Vysoká nad Labem, p.č. st. 340		
OBSAH VÝKRESU: Půdorys 2. nadzemního podlaží - nový stav	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: AR 07